

## Laminação Floor 200mic

Ref: 33004; 33005; 33006

### Descrição:

Pelicula transparente fosca em pvc calandrado de 200 µm, com adesivo acrílico solvente transparente permanente. Ideal para proteção de imagens impressas colocadas no solo, conferindo-lhe total visibilidade da imagem, proteção anti-risco e anti-derrapagem devido à sua rugosidade.

- Película: 200 µm transparente fosco, PVC
- Adesivo: Acrílico Solvente, Transparente Permanente
- Liner: Um lado PE com papel kraft siliconado 140g/m<sup>2</sup>
- Larguras: 1.37m
- Comprimento: 50m

### Detalhes:

- Espessura: 200 µm
- Espessura total: 240g/m<sup>2</sup>
- Peso liner: 140g/m<sup>2</sup>
- Alongamento na rutura MD: 110%
- Alongamento na rutura CD: 110%
- Estabilidade dimensional MD: ≤0,1%
- Estabilidade dimensional CD: ≤0,1%
- Aderência inicial: ≥5 (25mm/N)
- Classificação Antiderrapante: R10
- Aderência 24 horas após aplicação: 12-14 (N/25mm)
- Tolerância: 5%

Aplicação: Temperatura de 25 ± 5 °C, humidade relativa de 50% ± 10%. Colar sobre superfície limpa, lisa, uniforme e livre de poeira. Iniciar a laminação a frio apenas após a imagem estar completamente seca.

Ideal para: Decoração e proteção de chão (sinalética, publicidade)  
Anti-derrapante