Ficha Técnica

Laminação Polimérica Brilho

Ref: 32001; 32002; 32003

Descrição:
Película em PVC transparente polimérica, 60 µm de espessura, com adesivo acrílico transparente permanente. Suporte em papel com 140 g/m^2 de espessura.
A pelicula é laminada de forma plana contra impressões, promovendo a qualidade e o desempenho dos produtos.

- Película: 60 µm transparente brilho, PVC
- Adesivo: Transparente Permanente
- Liner: Um lado PE com papel kraft siliconado 140g/m^2
- Larguras: 1.06/ 1.37/ 1.52m
- Comprimento: 50m
- Duração: 3-5 anos

Detalhes:

- Espessura: 60 µm
- Espessura total: 260g µm
- Peso liner: 140g/m^2
- Peso adesivo: 22-24 g/m^2
- Alongamento na rutura MD: ≥180%
- Alongamento na rutura CD: ≥160%
- Resistência à tração na rotura MD: 50-60 (N/25mm)
- Resistência à tração na rotura CD: 45-50 (N/25mm)
- Estabilidade dimensional MD: ≤0,6%
- Estabilidade dimensional CD: ≤0,4%
- Aderência 24 horas após aplicação: 23-25 (N/25mm)
- Temperatura após aplicação: -20°C a +70°C
- Tolerância: 5%
- Resistência à temperatura: -15ºC a 70ºC

Aplicação: Temperatura de 25 ± 5 °C, humidade relativa de 50% ± 10%. Colar sobre superfície limpa, lisa, uniforme e livre de poeira.

Ideal para: Proteção de imagens impressas em decoração de montras e espaços comerciais (interior e exterior), e decoração de viaturas
Aplicação em superfícies planas e ligeiramente curvadas
Aplicações em sinalética de chão